



## Řevnice - Protipovodňová opatření

| Název                                              | Obec    | Katastr | ř. km<br>do | ř. km<br>od | Typ<br>opatření  | Popis                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------|---------|-------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Suchý poldr Řevnice</a>                | Řevnice | Řevnice | 0.3         | 0.3         | Suchá nádrž      | Plánovaný poldr v místě slepého ramene Berounky může sloužit jako přírodě blízké protipovodňové opatření, které přispěje k řešení problémů s přívalovými povodněmi na vodním toku Kejná. <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Zemní val na pravém břehu Berounky</a> | Řevnice | Řevnice | 19.2        | 17.6        | Hráz             | Val plní funkci protipovodňové ochrany města, současně je po jeho koruně vedena cyklostezka. <a href="#">mapa</a>                                                                                             |
| <a href="#">Protipovodňové klapky</a>              | Řevnice | Řevnice | 18.9        | 17.85       | Povodňový uzávěr | Opatření zabraňuje vtoku vody do kanalizace v případě přirozené povodně na Berounce. <a href="#">mapa</a>                                                                                                     |
| <a href="#">Svodné a záchytné příkopy</a>          | Řevnice | Řevnice |             |             | Zvýšení ochrany  | Účelem těchto příkopů by mělo být zachycení, soustředění odvádění a zasakování vody v případě lokálních přívalových srážek. <a href="#">mapa</a>                                                              |
| <a href="#">Navýšení zemní hráze</a>               | Řevnice | Řevnice | 18.45       | 17.95       | Hráz             | Jedná se o navýšení stávajícího zemního valu, jehož kapacita dosahuje cca Q20. Délka úseku je 486 m s proměnným navýšením nad stávající zemní val, max. o 1,8 m. <a href="#">mapa</a>                         |
| <a href="#">Pískovna</a>                           | Řevnice | Řevnice |             |             | Zvýšení ochrany  | Je zde navržena trasa dešťové kanalizace, retenční plocha pro zasakování srážkových vod v prostoru bývalé pískovny a revitalizace pískovny. <a href="#">mapa</a>                                              |